



PACQUET SOLUTIONS D'EMPOTAGE

Présentation du poste bitume

PETROLEUM TECHNICAL COMPANY SA



PACQUET
SOLUTIONS D'EMPOTAGE

Poste de chargement standard pour émulsion/bitume.

- Une **plateforme d'accès** avec garde-corps
- Une ou deux **passerelles à abattant** avec arceau de sécurité temporaire
- Un à quatre **bras 43R** spécial émulsion/bitume



Poste de chargement standard pour émulsion/bitume

Poste composé de : La plateforme d'accès

- La plateforme d'accès standard est composée de :
 - Un pied tubulaire central de hauteur 3000 ou 3600 mm
 - Une plateforme de format 1600 x 1600
 - Garde-corps hauteur 1100 mm
 - Un escalier d'accès normalisé à 45° avec rambardes de sécurité
 - Un poteau porteur support du bras d'empotage
 - Construction tout acier suivant EN 10025-1 dernier indice, finition par galvanisation à chaud



Poste de chargement standard pour émulsion/bitume,



Poste composé de: Passerelle à abattant PA4

- La passerelle d'accès standard est composée de :
 - 4 marches de largeur de passage utile 800 mm
 - Marche en caillebotis antidérapant
 - Système anti-pincement des pieds
 - Auto-équilibrage par compensateur à vérins à gaz
 - Verrouillage automatique en position stockage
 - Un arceau de sécurité temporaire de format 1 500 x 1 500 x 900 mm
- En option sur demande :
 - Assistance pneumatique d'aide à la montée et descente de l'ensemble
 - Arceau de sécurité temporaire de format 2 800 x 1 500 x 800 mm



Poste de chargement standard pour émulsion/bitume



Poste composé de: Bras modèle 43R DN080

- **Bras 43R** spécial émulsion/bitume en version standard est composé de :
 - Un tube interne **DN080** de longueur **2 500** mm équipé d'un **casse vide**
 - Un tube plongeur **DN080** de longueur **2 300** mm équipé d'une **boîte à égouttures**
 - Trois raccords tournants de fabrication **PSE**
 - Blocage manuel par tringle du bras en position chargement
- En option sur demande :
 - **Chaise support** pour fixation latérale
 - **Vanne papillon** ou à **boisseau sphérique** avec commande de vanne à distance par tringle
 - **Assistance pneumatique** – Aide à la montée et descente du bras
 - Pack **contrôle de niveau**
 - Pack **captation des vapeurs**
 - Traçage – Système **double enveloppe** ou **traçage électrique**
 - **Calorifugeage**



LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES



- **Bras d'empotage 43R**

- Raccord tournants de base PSE
- Kit de maintenance raccord tournant
- Chaise support
- Casse vide
- Compensateur par vérin à gaz
- Vanne papillon ou vanne à boisseau sphérique
- Commande de vanne à distance
- Tube plongeur longueur 2 300 mm
- Boite à égouttures
- Pack assistance pneumatique
- Pack captation des vapeurs
- Pack contrôle de niveau

- **Passerelle à abattant**

- Arceau de sécurité temporaire
- Compensateur de vérins à gaz
- Vérin pneumatique



PRO
BITUME®



PACQUET
SOLUTIONS D'EMPOTAGE